

Entwickelt, um dem Markt einen stationären, acht Meter hohen Lichtmast und einen Kubota Z482 Motor zu bieten, repräsentiert der SL80 Palette eine hochgradig transportable und kompakte, neue Option, wobei 22 Einheiten auf einen Euro-Anhänger verladen werden können. Das Modell ist derart gestaltet, dass mehrere Spezifikationsoptionen möglich sind, wodurch echte Flexibilität und Anpassung an die jeweiligen Sektoren möglich ist. Mit 265 Stunden Laufzeit und vier 300 Watt LEDs mit einer Lichtleistung von mehr als 130.000 Lumen, kann der SL80 Palette auch mit einem Halogen-Lampenkopf ausgestattet werden.

Mit Benutzerfreundlichkeit im Sinn, müssen, bedingt durch das clevere Design, keine Abdeckungen zum Ausfahren der Stützbeine geöffnet werden.



SPEZIFIKATIONEN	
MOTORTYP	Kubota Z482 2-Zyl., wassergekühlt bei 1500 U/min. Diesel mit elektronischem Drehzahlregler
HYDRAULIKSYSTEM	Biologisch abbaubares Öl
TREIBSTOFFVERBRAUCH	0,65 l/h (nur Lampen)
LAUFZEIT	265 h
LAMPENSPEZIFIKATIONEN	4 x 300 W LED
MITTLERER SCHALLDRUCKPEGEL IN 7 METER ABSTAND	61,5 dB(A)
WECHSELSTROMGENERATOR	Mecc Alte LT3 4-Pol, 230 V, 50 Hz
KONTINUIERLICHE / STANDBY-LEISTUNG	2,5 kW / 2,8 kW
STECKDOSEN	2 x 230 V, 16 A
MAXIMALE MASTHÖHE	8100 mm
MAST-AUS- /-EINFahrZEIT	12 / 18 s
WINDGESCHWINDIGKEIT	Bis zu 100 km/h
STABILISATOREN	4 Quadratische Hochleistungs-Kurbelstützen
AUFFANGWANNE	Vollständig für alle Flüssigkeiten
ABMESSUNGEN FÜR TRANSPORT (LxBxH)	1220 mm x 1150 mm x 2326 mm
ABMESSUNGEN VOLLSTÄNDIG AUFGEBAUT (LxBxH)	2480 mm x 2480 mm x 8110 mm
GEWICHT VOLLSTÄNDIG BETANKT / UNBETANKT	1050 kg / 905 kg
QR-CODES	Standard
OPTISCHE FÜLLSTANDANZEIGER	Standard
DEEP SEA DSE	3110

Morris Site Machinery verfolgt eine Politik kontinuierlicher Produktverbesserung und behält sich daher das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Extrem ruhiger Betrieb

Merkmale:



22 EINHEITEN
oje LKW



355° Mastrotation

Anwendungen



Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.