

SL80 PALLETLAMP

MORRIS
SITE MACHINERY

De SL80 biedt de markt een statische, 8 meter hoge lichtmast met een Kubota-motor. Deze compacte unit is eenvoudig te transporteren: er passen 22 units op een Euro-aanhanger. Het design maakt toepassing van meerdere specificaties mogelijk voor echte flexibiliteit en aanpassing aan specifieke omstandigheden binnen de sector.

De SL80 Palletlamp heeft een bedrijfstijd van 265 uur en levert met vier led's van 300 W meer dan 130.000 lumen. De unit is ook geschikt voor de Halo armatuurkop.

Bij het ontwerp stond de eindgebruiker centraal. Er hoeven daarom geen panelen te worden geopend om de stabilisatiepoten in gebruik te nemen.



BUILT TO PERFORM

SPECIFICATIE	
MOTOR	Kubota Z482 2-cilinder, watergekoeld @ 1500 omw/min diesel met elektrische begrenzer
HYDRAULISCH SYSTEEM	Biologisch afbreekbare olie
BRANDSTOFVERBRUIK	0,65 l/u (alleen lampen)
BEDRIJFSUREN	265 uur
LAMPSPECIFICATIE	4 x 300 W led
GEMIDDELD GELUIDSDRUKNIVEAU OP 7 METER	61,5 dB(A)
DYNAMO	Mecc Alte LT3 4-polig, 230 V, 50 Hz
CONTINU VERMOGEN / STAND-BY VERMOGEN	2,5 kW / 2,8 kW
ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN	2 x 230 V, 16 A
MAXIMUMHOOGTE MAST	8100 mm
OMHOOG/OMLAAG ZETTEN VAN MAST	12 / 18 s
WINDSNELHEID	Tot 100 km/u
STABILISATORS	4 met zware, vierkante poten in hoogte verstelbaar met draaimechanisme
DUBBELWANDIG	Dubbelwandige reservoirs voor alle vloeistoffen
AFMETINGEN VOOR TRANSPORT (LxBxH)	1220 mm x 1150 mm x 2326 mm
AFMETINGEN OPSTELLING MAXIMAAL (LxBxH)	2480 mm x 2480 mm x 8110 mm
GEWICHT BIJ VOLLE/LEGE BRANDSTOFTANK	1050 kg / 905 kg
QR-CODES	Standaard
KIJKGLAZEN	Standaard
DEEP SEA DSE	3110

Het beleid van Morris Site Machinery richt zich op continue verbetering en daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Kenmerken:



Superstil bedrijf



22 UNITS per vrachtwagen



355° mastrotatie

Toepassingen



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.