



Pequeña, inteligente y sofisticada.

La luminaria compacta SMC TL60 es la última innovación en iluminación de Morris Site Machinery. Fácilmente transportable y diseñada para ser usada por un solo operario, la TL60 es pequeña y ocupa poco espacio, pasando a través de puertas interiores, aunque ofrece un gran rendimiento.

Las cuatro potentes lámparas LED de 300 W proporcionan más de 130.000 lúmenes. La luminaria sobre carro está disponible como unidad sin generador o con un generador diésel de 2,1 KVA. Con un peso de 325 kg (con el generador) puede transportarse fácilmente en un vehículo con un sistema de elevación posterior de 500 kg. También hay disponibles opciones para conectar a la red eléctrica mediante enchufes de 110 V o a un sistema de iluminación con conectores de entrada y salida.

Con asas plegables que se despliegan y deslizan para permitir un transporte y almacenamiento compacto, la nueva luminaria con mástil giratorio de 355°, tornillo manual, dos estabilizadores a tierra fácilmente extensibles y un estabilizador anticaída, la convierten en la solución compacta ideal para la iluminación en interiores* y al aire libre.

*No utilice el motor en interiores sin un sistema de extracción de gases de escape adecuado.




Especificación

Generador (opcional)	Coelmo DVLM1
Motor	Yanmar L70N refrigerado por aire de 3.000 rpm
Alternador	Mecc Alte S16W-105/2
Suministro eléc. continuo/reserva	2,1 kVA/2,2 kVA @ 0,8 PF
Voltaje	230 V
Capacidad del tanque de combustible	10,5 litros (generador Coelmo DVLM1)
Nivel sonoro a 7 metros	71 dB(A) aprox.
Consumo de combustible (solo lámparas)	0,65 l/h (estimados)
Autonomía máxima (solo 4 lámparas)	16 h
Conectores de salida	2 x 16 A, 230 V
Altura máx. del mástil	5.640 mm, galvanizado
Nº secciones del mástil	4
Rotación del mástil	355° (manual)
Despliegue del mástil	Torno manual (freno automático)
Especificación de lámparas	4 x 300 W LED
Estabilizadores	2 sobre el terreno/1 gato
Huecos para horquilla	Entrada desde el extremo
Dimensiones para el transporte (An x L x Al)	800 mm (mín.) x 1.500 mm x 2.150 mm (barra de lámp. horizontal)
Dimensiones completamente desplegado (An x L x Al)	1.315 mm x 2.040 mm x 5.640 mm
Neumáticos	4,80/4,00-8
Posición del eje ajustable	Para poder usar distintos generadores
Peso (excluido el generador)	200 kg
Peso (incluido el generador)	325 kg (con tanque de combustible lleno)
OPCIONES	
Suministro red eléctrica	110 V/230 V
Conexión alumbrado	Conectores de entrada y salida según requisitos
Huecos para horquilla	Entrada desde los 4 lados

Morris Site Machinery tiene una política de mejora continua y se reserva el derecho a cambiar esta especificación sin previo aviso

Características:



Por camión



rotación del mástil de 355°

Aplicaciones



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Oficinas centrales: Station Road, Four Ashes, Wolverhampton WV10 7DB
 T: +44 (0) 1902 790 824 E: info@morrismachinery.co.uk W: morrismachinery.co.uk

