



## Klein, slim en doordacht

De compacte SMC TL60 Trolley is de nieuwste verlichtingsinnovatie van Morris Site Machinery. De TL60 is eenvoudig te verplaatsen en kan door één operator worden bediend. Ondanks zijn kleine voetafdruk en zijn kleine afmetingen (hij past door een standaard deuropening), heeft hij een groot vermogen.

De vier krachtige 300 W led-lampen wekken meer dan 130.000 lumen op. De Trolleylamp is als eenheid zonder generator of met een 2,1 kVA dieselgenerator verkrijgbaar. Ook met generator weegt hij maar 325 kg en kan hij gemakkelijk worden getransporteerd op een voertuig met een achterhefplatform voor 500 kg. Optioneel kan de unit via 110 V contactdozen of een gekoppelde verlichtingsprocedure met ingaande en uitgaande aansluitingen op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

In combinatie met inklapbare handvatten voor compact transport en opslag, heeft deze nieuwe lamp een mastrotatie van 355°, een handlier, twee uittrekbare stabilisators met een draaimechanisme en een krikstabilisator. Het totaalpakket is de ideale, compacte oplossing voor verlichting binnen\* en buiten.

\*De motor mag binnen alleen worden gebruikt als er sprake is van een geschikte uitlaatgasafzuiging.



## Specificatie

<b>Generator (optie)</b>	Coelmo DVLM1
<b>Motor</b>	Yanmar L70N luchtgekoeld, 3000 omw/min
<b>Dynamo</b>	Mecc Alte S16W-105/2
<b>Continu vermogen / stand-by vermogen</b>	2,1 kVA / 2,2 kVA bij 0,8 PF
<b>Spanning</b>	230 V
<b>Inhoud brandstoftank</b>	10,5 liter (Coelmo DVLM1 generator)
<b>Geluidsniveau op 7 meter</b>	Circa 71 dB(A)
<b>Brandstofverbruik (alleen lampen)</b>	0,65 l/u (geschat)
<b>Maximale draaitijd (max. 4 lampen)</b>	16 uur
<b>Elektriciteitsaansluitingen</b>	2 x 16 A, 230 V
<b>Maximale masthoogte</b>	5640 mm, verzinkt plaatstaal
<b>Aantal mastsegmenten</b>	4
<b>Mastrotatie</b>	355° (handmatig)
<b>Mastopstelling</b>	Handlier (automatische rem)
<b>Lampspecificatie</b>	4 x 300 W LED
<b>Stabilisators</b>	2 draaimechanismen / 1 krik
<b>Lepelogen</b>	Aan achterkant
<b>Afmetingen voor transport (B x L x H)</b>	800 mm (minimum) x 1500 mm x 2150 mm (lampbalk horizontaal)
<b>Afmetingen bij opstelling (B x L x H)</b>	1315 mm x 2040 mm x 5640 mm
<b>Banden</b>	4.80/4.00-8
<b>Aspositie instelbaar</b>	Voor verschillende generators
<b>Gewicht (zonder generator)</b>	200 kg
<b>Gewicht (met generator)</b>	325 kg (tank vol)
<b>OPTIES</b>	
<b>Netvoeding</b>	110 V / 230 V
<b>Koppelingverlichting</b>	Inlaat- en uitlaataansluitingen volgens vereiste
<b>Lepelogen</b>	Aan alle 4 de kanten

Het beleid van Morris Site Machinery richt zich op continue verbetering en daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

### Kenmerken:

 30 UNITS per vrachtwagen

 355° mastrotatie

### Toepassingen



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Hoofdkantoor:** Station Road, Four Ashes, Wolverhampton WV10 7DB  
**T:** +44 (0) 1902 790 824 **E:** info@morrismachinery.co.uk **W:** morrismachinery.co.uk

