

TL90 LED STANDARD

REPENSÉE POUR L'EFFICACITÉ

MORRIS
SITE MACHINERY



Le moteur Kubota Z482 1500 tr/min vous apporte la dernière technologie sur le marché des tours d'éclairage mobiles avec de faibles émissions et une fiabilité et une efficacité énergétique améliorées, offrant jusqu'à 177 h de fonctionnement ininterrompu.

Compacte et facile à transporter, la tour est équipée de 4 puissantes LED 300 W pour un éclairage directionnel net et clair et une distribution lumineuse allant jusqu'à 100 mètres.

Rétention intégrale des fluides, anneau de levage central, fourreaux de chariot élévateur et points d'arrimage accessibles pour faciliter le chargement au niveau du sol. Capot zingué pour éviter la rouille et la corrosion.



SPÉCIFICATION STANDARD

TYPE DE MOTEUR	Kubota Z482 2 cylindres refroidi à l'eau 3,6 kW à 1500 tr/min avec régulateur électronique
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Huile biodégradable
CONSOMMATION DE CARBURANT	0,65 l/h (lampes uniquement)
AUTONOMIE	177 h
CARACTÉRISTIQUES DES LAMPES	4 x LED 300 W
NIVEAU MOYEN DE PRESSION ACOUSTIQUE À 7 MÈTRES	61,5 dB(A)
ALTERNATEUR	Mecc Alte LT3 4 pôles, 230 V, 50 Hz
PUISSANCE EN CONTINU/AU REPOS	2,5 W / 2,8 kW
PRISES ÉLECTRIQUES	1 x 230 V 16 A
HAUTEUR MAXIMALE DU MÂT	8500 mm*
TEMPS DE MONTÉE/DESCENTE DU MÂT	12 / 18 s
TENUE AU VENT	Jusqu'à 100 km/h
STABILISATEURS	4 pieds avec 2 stabilisateurs arrière carrés robustes et réglables en hauteur
RÉTENTION	Rétention intégrale de tous les fluides
FEUX DE ROUTE ET RÉFLECTEURS	Standard
DIMENSIONS DE TRANSPORT (L x l x h)	2570 mm x 1350 mm x 2280 mm
DIMENSIONS ENTIÈREMENT DÉPLOYÉE (L x l x h)	2870 mm x 2639 mm x 8500 mm*
POIDS AVEC PLEIN DE CARBURANT / SANS CARBURANT	956 kg / 863 kg
SYSTÈME DE SÉCURITÉ STANDARD	Standard
CODES QR	Standard
JAUGES DE NIVEAU VISUELLES	Standard

*Si équipée d'un mât en 9 sections. Hauteur standard 8010 mm.

OPTIONS

[● En option] [○ En option mais avec un délai de fabrication]

Moteur Perkins 403D-07G	○
Mât en 9 sections	○
1 prise 110 V	○
Prises bi-tension (1 x 230V 16A, 1 x 110 V 16 A)	○
2 prises australiennes encastrées 10 A	○
Marche/Arrêt nocturne automatique (non disponible avec inclinaison assistée)	●
5 lampes LED 240 W	○
Barre d'éclairage à inclinaison manuelle (non disponible avec 5 lampes LED 240 W)	○
Inclinaison assistée (non disponible avec marche/arrêt nocturne automatique ou 5 lampes LED 240 W)	○
Pieds ronds réglables en hauteur à l'avant	●
Pieds carrés robustes réglables en hauteur à l'avant	●
Feux de route LED	○
Caractéristiques pétrochimiques (moteur Perkins uniquement)	○
Détecteur de niveau	●
Alarme sonore	●
Alarme sonore (parlante)	○
Isolateur verrouillable	○
Bouchon de réservoir verrouillable	●
Fermetures de porte cadennassables	●
Coussinets de protection pour option ci-dessus	●
Barre de remorquage relevée de 100 mm	○
Châssis plus large de 160 mm	○
Roues 14 pouces	○


Le système de sécurité standard comprend

• Descente de mât automatique • Bouton d'arrêt d'urgence • Arrêt automatique

Particularités :



Fonctionnement ultra silencieux



par camion



Rotation du mât sur 355°



+44 (0) 1902 790824 | sales@morrismachinery.co.uk | morrismachinery.co.uk