

TL90STANDARDLED EFFIZIENZ NEU KONZIPIERT

MORRIS
SITE MACHINERY



Der Kubota Z482 1500 U/min Motor bringt Ihnen die neueste Technologie auf dem Markt der mobilen Lichtmasten. Mit niedrigen Emissionen, hoher Zuverlässigkeit und verbesserter Treibstoffeffizienz bietet er bis zu 177 Stunden ununterbrochenen Betriebs.

Er ist kompakt und einfach zu transportieren, die leistungsstarken 4 x 300 Watt LEDS bieten direktionales klares und strahlendes Licht mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern.

Vorhanden sind eine vollständige Auffangwanne für alle Flüssigkeiten, eine zentrale Hebeöse, Gabelstaplertaschen und leicht zugängliche Zurrpunkte für einfaches Verladen auf Bodenniveau. Eine elektrolytisch verzinkte Abdeckhaube hilft, Rost und Korrosion zu verhindern.



STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

MOTORTYP	Kubota Z482 2-Zyl., wassergekühlt 3,6 kW bei 1500 U/min. Diesel mit elektronischem Drehzahlregler
HYDRAULIKSYSTEM	Biologisch abbaubares Öl
TREIBSTOFFVERBRAUCH	0,65 l/h (nur Lampen)
LAUFZEIT	177 h
LAMPENSPEZIFIKATIONEN	4 x 300 W LED
MITTLERER SCHALLDRUCKPEGEL IN 7 METER ABSTAND	61,5 dB(A)
GENERATOR	Mecc Alte LT3 4-Pol, 230 V, 50 Hz
KONTINUIERLICHE / STANDBY-LEISTUNG	2,5 kW / 2,8 kW
STECKDOSEN	1 x 230 V, 16 A
MAXIMALE MASTHÖHE	8500 mm*
MAST-AUS- / EINFahrZEIT	12 / 18 s
WINDGESCHWINDIGKEIT	Bis zu 100 km/h
STABILISATOREN	4 mit 2 quadratischen Hochleistungs-Kurbelstützen hinten
AUFFANGWANNE	Vollständig für alle Flüssigkeiten
FAHRZEUGBELEUCHTUNG UND REFLEKTOREN	Standard
ABMESSUNGEN FÜR TRANSPORT (LxBxH)	2570 mm x 1350 mm x 2280 mm
ABMESSUNGEN VOLLSTÄNDIG AUFGEBAUT (LxBxH)	2870 mm x 2639 mm x 8500 mm*
GEWICHT VOLLSTÄNDIG BETANKT / UNBETANKT	956 kg / 863 kg
STANDARD-SICHERHEITSSYSTEM	Standard
QR-CODES	Standard
OPTISCHE FÜLLSTANDANZEIGER	Standard

*Wenn mit einem Mast aus 9 Elementen ausgestattet. Standardhöhe 8010 mm.

OPTIONEN

[● Optional] [○ Optional, hat aber eine Vorlaufzeit]

Perkins 403D-07G Motor	○
9 Mastelemente	○
1 x 110 V Steckdose	○
Steckdosen für 2 Spannungen (1 x 230 V, 16 A, 1 x 110 V, 16 A)	○
Bündig montierte, australische Steckdosen 2 x 10 A	○
Dämmerungsein-/ausschaltung (nicht erhältlich mit angetriebener Neigung)	●
5 x 240 W LED Lampen	○
Manuell schwenkbare Lichtleiste (nicht erhältlich mit 5 x 240 W LED-Lampen)	○
Angetriebene Neigung (nicht erhältlich mit Dämmerungsein-/ausschaltung oder 5 x 240 W LED-Lampen)	○
Runde Kurbelstützen, montiert an der Vorderseite	●
Quadratische Hochleistungs-Kurbelstützen, montiert an der Vorderseite	●
LED-Fahrzeugbeleuchtung	○
Petrochemische Spezifikation (nur Perkins Motor)	○
Füllstandsensoren	●
Akustischer Alarm	●
Akustischer (sprechender) Alarm	○
Abschließbarer Hauptschalter	○
Abschließbarer Tankdeckel	●
Mit Vorhängeschloss verschließbare Türverriegelungen	●
Schutzpolster für obige	●
100 mm höhere Zugstände	○
160 mm breiteres Chassis	○
14" Räder	○

Standard-Sicherheitssystem umfasst

- Automatisches Masteinfahren
- Not-Aus-Knopf
- Automatische Abschaltung

Merkmale:



Extrem ruhiger Betrieb



ZEHN EINHEITEN

je Lkw



355° Mastrotation



+44 (0) 1902 790824 | sales@morrismachinery.co.uk | morrismachinery.co.uk