

TL90 STANDAARD LED EFFICIENCY IN EEN NIEUW JASJE

MORRIS
SITE MACHINERY



De Kubota Z482 motor met 1500 omw/min biedt u de nieuwste technologie in mobiele lichtmasten, met een lage uitstoot, hoge betrouwbaarheid en een verbeterd brandstofverbruik voor maximaal 177 uur ononderbroken bedrijf.

De unit is compact en eenvoudig te transporteren. De vier krachtige led's van 300 W verlichten met een heldere lichtbundel een verstrooiingsgebied van maximaal 100 meter.

Volledig dubbelwandig, centraal hijsoog, lepelogen en toegankelijke sjoerpunten voor eenvoudig laden op grondniveau. Omkasting van zintec-platen voorkomt roest en corrosie.



STANDAARDSPECIFICATIE

MOTOR	Kubota Z482 2-cilinder watergekoeld 3,6 kW @ 1500 omw/min diesel met elektronische begrenzer
HYDRAULISCH SYSTEEM	Biologisch afbreekbare olie
BRANDSTOFVERBRUIK	0,65 l/u (alleen lampen)
BEDRIJFSUREN	177 uur
LAMPSPECIFICATIE	4 x 300 W led
GEMIDDELD GELUIDDRUKNIVEAU OP 7 METER	61,5 dB(A)
DYNAMO	Mecc Alte LT3 4-polig, 230 V, 50 Hz
CONTINU VERMOGEN / STAND-BY VERMOGEN	2,5 W / 2,8 kW
ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN	1 x 230 V 16 A
MAXIMALE MASTHOOGTE	8500 mm*
OMHOOG / OMLAAG ZETTEN VAN MAST	12 / 18 s
WINDSNELHEID	Max. 100 km/u
STABILISATORS	4 met 2 zware, vierkante poten met draaimechanisme
DUBBELWANDIG	Dubbelwandige reservoirs voor alle vloeistoffen
WEGVERLICHTING EN REFLECTORS	Standaard
AFMETINGEN VOOR TRANSPORT (LxBxH)	2570 mm x 1350 mm x 2280 mm
AFMETINGEN VOLLEDIG OPPERICHT (LxBxH)	2870 mm x 2639 mm x 8500 mm*
GEWICHT VOLLE/LEGE BRANDSTOFTANK	956 kg / 863 kg
STANDAARDVEILIGHEIDSSYSTEEM	Standaard
QR-CODES	Standaard
KIJKGLAZEN	Standaard

*Bij een 9-delige mast. Standaardhoogte 8010 mm.

OPTIES

[● Optioneel] [○ Optioneel maar met fabriekslevertijd]

Perkins 403D-07G motor	○
9-delige mast	○
1 x 110 V aansluiting	○
Dubbele spanningsaansluitingen (1 x 230 V 16 A, 1 x 110 V 16A)	○
Verzonken Australische aansluitingen 2 x 10 A	○
Avond- tot ochtendschemering start/stop (niet beschikbaar met elektrische kanteling)	●
5 x 240 W led-lampen	○
Handmatig kantelbare lichtbalk (niet verkrijgbaar met 5 x 240 W led-lampen)	○
Elektrische kanteling (niet verkrijgbaar met 'avond- tot ochtendschemering' of 5 x 240 W led-lampen)	○
Ronde poten met draaimechanisme aan voorkant	●
Zware, vierkante poten met draaimechanisme aan voorkant	●
Led-weglampen	○
Petrochemische specificatie (alleen Perkins-motor)	○
Waterpassensor	●
Hoorbaar alarm	●
Hoorbaar alarm (spraak)	○
Vergrendelbare hoofdschakelaar	○
Vergrendelbare brandstofdop	●
Met hangslot vergrendelbare deurvangers	●
Beschermblokken voor bovenstaande	●
100 mm hogere trekstang	○
160 mm breder onderstel	○
14" wielen	○

Standaardveiligheidssysteem met:

- Automatisch mast neerhalen
- Noodstopknop
- Automatische uitschakeling

Kenmerken:

 Superstil bedrijf

 10 UNITS per vrachtwagen

 355° mastrotatie



+44 (0) 1902 790824 | sales@morrismachinery.co.uk | morrismachinery.co.uk